

**SECTION 1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE**

<b>Identificateur du produit/Nom commercial:</b>	SAFEBLEND NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN: TUILES, BAIGNOIRE ET CUVETTE
<b>Code du produit/Identification interne:</b>	CCS BTFR
<b>Usage du produit/Description:</b>	NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI, POUR SALLE DE BAIN, ODEUR FRAÎCHE
<b>Identificateur du fournisseur:</b>	Chemotec (PM) Inc. 8820 Place Ray Lawson Anjou, Québec, Canada H1J 1Z2 Téléphone: (514) 729-6321; 1-800-729-6321
<b>Identificateur du fabricant:</b>	Chemotec (PM) Inc. 8820 Place Ray Lawson Anjou, Québec, Canada H1J 1Z2 Téléphone: (514) 729-6321; 1-800-729-6321
<b>Numéro de téléphone d'urgence:</b>	(613) 996-6666 (CANUTEC)

**SECTION 2 - COMPOSITION / RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS**

<b>Ingrédients</b>	<b>No. CAS</b>	<b>% (poids)</b>	<b>ACGIH TLV</b>	<b>OSHA PEL</b>
Alcool éthyloxy	68991-48-0	1 - 5	P/D	P/D
Sel acide organique	207308-34-7	5-10	P/D	P/D

**SECTION 3 - IDENTIFICATION DES DANGERS****Vue d'ensemble en cas d'urgence**

Liquide incolore avec une odeur fraîche. AVERTISSEMENT. Peut causer une irritation grave des yeux. Peut aussi causer une irritation de la peau.

**EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ** (Voir Section 11 pour plus de renseignements)

**Voie d'absorption :** Yeux, peau et ingestion.

**Yeux:** Peut causer une irritation grave.

**Peau:** Un contact direct à court terme peut causer une irritation.

**Inhalation:** Aucun effet prévu.

**Ingestion:** Nocif si avalé.

**Effets de l'exposition prolongée (chronique):** Un contact prolongé peut causer une irritation, un assèchement et une dermite.

**Conditions aggravées par exposition:** Pas d'incidence.

**Cancérogénicité :** Voir PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES, Section 11.

**Autres dangers sur la santé:** Pour plus d'information, voir PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES, Section 11.

**Impact potentiel sur l'environnement:** Voir RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES, Section 12.

**SECTION 4 - PREMIERS SOINS****Contact oculaire:**

Rincer immédiatement à l'eau en écartant les paupières durant 15 minutes. Répéter. Si l'irritation persiste, consulter un médecin immédiatement

**Contact cutané:**

Rincer à l'eau. Retirer les vêtements souillés et les laver avant de les remettre. Consulter un médecin si de l'irritation se manifeste.

**Inhalation:**

Amener la personne à l'air frais. Si la personne ne respire plus, donner la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Consulter un médecin si le malaise persiste.

**Ingestion:**

Si la personne est consciente, faire boire une grande quantité d'eau. Ne jamais faire boire une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin immédiatement.

**SECTION 5 - PROCÉDÉS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE****Risques d'incendie/conditions d'inflammabilité:**

Non inflammable en conditions normales de manutention. Les contenants fermés peuvent éclater s'ils sont exposés à une chaleur excessive ou à des flammes en raison d'une accumulation de la pression interne.

**Point d'éclair (méthode) :**

Aucun

**Limite d'inflammabilité inférieure (% par volume) :**

P/D

**Limite d'inflammabilité supérieure (% par volume) :**

P/D

**Données sur l'explosivité - Sensibilité aux chocs:**

Non sensible.

**Données sur l'explosivité - Sensibilité aux décharges électrostatiques:**

Non sensible.

**Température d'auto-inflammation:**

P/D

**Moyens d'extinction:**

Eau, mousse universelle, produits chimiques secs, dioxyde de carbone.

**Procédés spéciaux de lutte contre l'incendie/équipement:**

De la fumée ou des émanations irritantes peuvent se produire durant un incendie. Les pompiers qui combattent un incendie devraient porter un appareil de protection respiratoire autonome pour se protéger des produits irritants libérés lors de la combustion. Déplacer les contenants des lieux d'incendie s'il n'y a pas de danger. Un jet d'eau dirigé directement sur le produit génère beaucoup de mousse.

**Produits de combustion dangereux:**

Oxydes de carbone, oxyde d'azote et autres gaz de combustion irritants. Du gaz hydrogène peut être produit lorsque en contact avec certains métaux.

**SECTION 6 - MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL****Protection personnelle:**

Utiliser la protection personnelle appropriée (Voir Section 8).

**Intervention en cas de déversement/nettoyage:**

Porter les équipements protecteurs. Arrêter la fuite si vous pouvez le faire sans danger. Pomper le produit dans des contenants pour élimination ou éponger avec une matière absorbante et placer dans un contenant pour élimination. Compléter le nettoyage en rinçant à l'eau.

**Précautions environnementales:**

Produit biodégradable.

**Matériaux interdits:**

P/D

**Procédures spéciales en cas de déversement:**

P/D

**SECTION 7 - MANUTENTION ET ENTREPOSAGE****Procédures de manutention sécuritaire:**

**Conserver à l'abri des enfants.** Avant de manipuler ce produit, il faut s'assurer que les mesures d'ingénierie sont bien contrôlées et que les exigences relatives à la protection personnelle et à l'hygiène sont respectées. Les travailleurs qui utilisent ce produit doivent avoir une formation en ce qui a trait aux risques associés à leur utilisation. Faire l'inspection des contenants pour y détecter les fuites avant la manutention. Étiqueter les contenants adéquatement. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes. Garder les contenants bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ne pas utiliser avec des matières incompatibles telles que les oxydants forts et les produits alcalins (voir section 10).

**Exigences en matière d'entreposage:**

Garder dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit bien ventilé. Ne pas entreposer dans un contenant métallique puisque du gaz hydrogène pourrait être produit. Ne pas entreposer avec de la nourriture. Éviter le gel.

**Matériaux spéciaux d'emballage:** P/D

**SECTION 8 - CONTRÔLES DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE****Mesures d'ingénierie:**

Une ventilation mécanique est recommandée.

**Protection des voies respiratoires:**

Non requis pour des applications normales. Dans le cas d'un contact prolongé ou si les mesures d'ingénierie ne sont pas efficaces pour contrôler l'exposition du produit, porter un respirateur approprié. Dans les cas urgents comme fuites ou incendies, il faut avoir l'équipement adéquat disponible.

**Protection de la peau et autre équipement de protection:**

Utiliser des gants imperméables (caoutchouc ou nitrile). Porter des bottes étanches en cas de contact prolongé avec un déversement.

**Protection des yeux / du visage:**

Porter des lunettes à coques anti-éclaboussures pour manipuler des grandes quantités.

**Commentaires sur l'hygiène générale:**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Éviter tout contact avec les yeux. Ne jamais manger, boire ou fumer près des postes de travail. Une bonne hygiène est recommandée après l'utilisation de ce produit.

**Limites d'exposition permises:** Consulter la Section 2 pour connaître les limites d'exposition des ingrédients.

**SECTION 9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**État physique, couleur et odeur:** Liquide incolore avec une odeur fraîche.

**Seuil de l'odeur:** P/D

**pH :** 1.05

**Point d'ébullition:** 100 °C (212 °F)

**Point de fusion/congélation:** P/D

**Tension de vapeur:** P/D

**Solubilité dans l'eau:** Complète.

**Coefficient de répartition huile/eau:** P/D

**Densité (eau = 1, à 4 °C):** 1,03 g/cm<sup>3</sup> @ 20 °C (68 °F)

**Densité de vapeur:** P/D

**Taux d'évaporation:** P/D

**% volatilité (volume):** 0

**Viscosité:** Inférieure à 1,000 cps @ 25 °C (77 °F)

**SECTION 10 - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ ET STABILITÉ****Stabilité et réactivité :**

Stable à la température de la pièce, dans des conditions normales de manutention et d'entreposage. Ne pas entreposer à une température excédant 48°C (120°F).

**Polymérisation:** Aucune polymérisation possible.

**Conditions à éviter :**

Ne pas chauffer au-delà de 110°C sinon un dégagement de CO<sub>2</sub> se produira.

**Matières incompatibles :**

Éviter les hypochlorites (par exemple, les javellisants, etc.) sinon un dégagement toxique de chlore se produira. Ce produit peut être très dangereux s'il est en contact avec certains produits chimiques industriels comme les nitrates (fertilisants), chlorates, cyanures et sulfures.

**Produits de décomposition dangereux :**

Voir sous matières incompatibles.

**SECTION 11 - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES**

**Données toxicologiques:** La DL<sub>50</sub> calculée pour ce produit est supérieure à 7,000 mg/kg, (oral, rat); aucun produit SAFEBLEND n'est testé sur des animaux.

Ingrédient	DL <sub>50</sub> (voie, espèce)	CL <sub>50</sub> # heures (espèce)
Alcool éthyloxy	>2000 mg/kg (orale, rat)	P/D
Sel acide organique	1,4000 mg/kg (orale, rat)	P/D

Voir Section 3 pour plus de renseignements.

**Cancérogénicité :** Aucun ingrédient n'est énuméré par IARC, ACGIH, NTP et OSHA comme étant soupçonné d'être cancérigène.

**Téragénicité, mutagénicité et autres effets sur la reproduction :** P/D

**Sensibilisation de la peau :** P/D

**Sensibilisation des voies respiratoires :** P/D

**Matières synergiques :** P/D

**Autres dangers importants:** P/D

**SECTION 12 - RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES**

**Impact sur l'environnement :** Biodégradable

**Caractéristiques environnementales importantes :** Tous les constituants sont biodégradables (OECD 301)

**Toxicité pour les organismes aquatiques :** Il n'existe pas de donnée de test pour ce produit.

**SECTION 13 - ÉLIMINATION DES DÉCHETS****Conditions d'entreposage et de manutention :**

Entreposer les matières pour élimination tel qu'indiqué à la section Manutention et entreposage (Section 7).

**Méthodes d'élimination :**

Disposer selon les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.



## SECTION 14 - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT

### Renseignements sur le transport de marchandises dangereuses (TMD) au Canada :

Appellation réglementaire: Non Réglementé  
Classe S/O  
Numéro UN: S/O  
Groupe d'emballage: S/O  
Cas spécial: S/O

## SECTION 15 - RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION

### Au Canada

#### Renseignements SIMDUT:

Le produit est réglementé selon la Loi sur les Produits Contrôlés (RPC) au Canada. Ce produit a été classifié conformément aux critères de risques énumérés dans le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et cette fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le RPC.

**Classification SIMDUT:** D2B – Matières Toxiques ayant d'autres effets

**Information CEPA:** Tous les ingrédients se retrouvent sur la LIS

#### Autres informations

**Cotes du HMIS :** 0 Minimal 1 Légère 2 Modéré 3 Sérieux 4 Sévère  
**Santé :** 2

**Inflammabilité:** 0

**Réactivité :** 0

**Protection Personnelle :** (Voir section 8.)

**Cotes de la NFPA :** 0 Minimal 1 Légère 2 Modéré 3 Sérieux 4 Sévère  
**Santé :** 2  
**Feu :** 0  
**Réactivité :** 1

## SECTION 16 - AUTRES RENSEIGNEMENTS

**Préparée par:** Chemotec (PM) Inc.

**Numéro de téléphone:** (514) 729-6321

**Date :** Le 7 octobre 2008

#### Références:

1. Les informations fournies par le fournisseur et/ou le fabricant.
2. ACGIH, Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 2006.
3. International Agency for Research on Cancer Monographs, 2004.



**Abréviations:**

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS	Chemical Abstract Service
CEPA	Canadian Environmental Protection Act
CL	Concentration létale
cps	Centipoises
DL	Dose létale
HMIS	Hazardous Material Information System
HSDB	Hazardous Substance Data Bank
IARC	International Agency for Research on Cancer
LIS	Liste intérieure des substances
NFPA	National Fire Protection Association Health
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health
NTP	National Toxicology Program (U.S.A.)
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (U.S.A.)
P/D	Pas Disponible
PEL	Permissible Exposure Limit
S/O	Sans Objet
SIMDUT	Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
TLV	Threshold Limit Value

Fin de la fiche signalétique